



Tehnički podaci kotla TK 6kW-45kW Zidni

	Jedinica	TK 6	TK 9	TK 12	TK 18	TK 24	TK 27	TK 30	TK 36	TK 40	TK 45
Snaga	kW	6	9	12	18	24	27	30	36	40	45
Stepen korisnosti	%	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Broj stepena snage		1	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Podela stepena snage	kW	1x6	2x4.5	2x6	3x6	3x8	3x9	12+12+6	18+9+9	16+16+8	18+18+9
Mrežni napon	V AC	3N ~ 400/230V 50Hz									
Stepen zaštite		IP20									
Potrebni osigurači	A	16 (32 MF*)	20 (50 MF*)	25	32	40	50	50	63	63	80
Min. presek kabla	mm ²	5x2,5 (3x4 MF*)	5x2,5 (3x6 MF*)	5x4	5x4	5x6	5x6	5x10	5x10	5x16	5x16
Max. dopušteni radni pritisak	bar	3,0									
Min. dopušteni radni pritisak	bar	0,5*									
Opseg regulacije temperature kotla	°C	20 ÷ 80									
Sigurnosni termostat	°C	103									
Volumen vode u kotlu	l	10	10	10	20	20	20	32	32	32	32
Priključak polaznog voda		DN25	DN25	DN25	DN25	DN25	DN25	DN32	DN32	DN32	DN32
Priključak povratnog voda		DN25	DN25	DN25	DN25	DN25	DN25	DN32	DN32	DN32	DN32
Masa uređaja (bez vode)	Kg	14	15	15	20	20	20	30	30	31	32

Tabela: Tehnički podaci TK 6÷45 kW

* -Osigurači i presek napojnog kabla za monofazni priključak

Podaci iz tabele se odnose na obe varijante kotlova:
sa hidrauličnim priključcima sa gornje strane i sa hidrauličnim priključcima sa bočnih strana (leve ili desne).