

Tehnički podaci kotla eCompact Plus

	Jedinica	Classic 6	Classic 9	Classic 12	Classic 18	Classic 24	Classic 27
Snaga	kW	6	9	12	18	24	27
Stepen korisnog dejstva	%	99	99	99	99	99	99
Broj stepeni snage		3	3	3	3	3	3
Podela stepeni snage	kW	3x2	3x3	3x4	3x6	3x8	3x9
Priključni napon	V AC	3N ~ 400/230V 50Hz					
Stepen zaštite		IP40					
Potrebni osigurači	A	16	20	25	32	40	50
Min. presek napojnog kabela	mm ²	5x2,5	5x2,5	5x4	5x4	5x6	5x6
Sigurnosni ventil	bar	3					
Max. dopušteni radni pritisak	bar	2,6					
Min. dopušteni radni pritisak	bar	0,4					
Max. temperatura kotla	°C	80					
Zapremina vode u kotlu	ℓ	12,5					
Zapremina ekspanzione posude	ℓ	8					
Priključak polaznog voda		DN20 (3/4")					
Priključak povratnog voda		DN20 (3/4")					
Masa uređaja (bez vode)	<i>Kg</i>	23	24	24	25	25	25
Dimenzije	mm	710x430x230 (Visina x Širina x Dubina)					
Mikroprocesorska / interface jedinica		EK_CPU_LCTR2 / LCI2					

Tabela: Tehnički podaci eCompact Plus