



Tehnički podaci kotla TK 6kW-45kW Zidni

	Jedinica	TK 6	TK 9	TK 12	TK 18	TK 24	TK 27	TK 30	TK 36	TK 40	TK 45
Snaga	kW	6	9	12	18	24	27	30	36	40	45
Stepen korisnog dejstva	%	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Broj stepeni snage		1	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Podela stepeni snage	kW	1×6	2×4,5	2×6	3×6	3×8	3×9	12+12+6	18+9+9	16+16+8	18+18+9
Priključni napon	V AC	3N ~ 400/230V 50Hz									
Stepen zaštite		IP20									
Potrebni osigurači	A	16 (32 M.F.*)	20 (50 M.F.*)	25	32	40	50	50	63	63	80
Min. presek napojnog kabla	mm ²	5×2,5 (3×4 M.F.*)	5×2,5 (3×6 M.F.*)	5×4	5×4	5×6	5×6	5×10	5×10	5×16	5×25
Max. dopušteni radni pritisak	bar	3,0									
Min. dopušteni radni pritisak	bar	0,5									
Max. temperatura kotla	°C	80									
Zapremina vode u kotlu	l	10	10	10	20	20	20	32	32	32	32
Priključak potisnog voda		DN25	DN25	DN25	DN25	DN25	DN25	DN30	DN30	DN30	DN30
Priključak povratnog voda		DN25	DN25	DN25	DN25	DN25	DN25	DN30	DN30	DN30	DN30
Masa uređaja (bez vode)	Kg	14	15	15	20	20	20	30	30	31	32

Tabela: Tehnički podaci TK 6÷45 kW

* -Osigurači i presek napojnog kabla za monofazni priključak

Podaci iz tabele se odnose na obe varijante kotlova:
sa hidrauličnim priključcima sa gornje strane i sa hidrauličnim priključcima sa bočnih strana (leve ili desne).